

Malerleiter/ Sprossenstehleiter - Technische Details

Leiterntyp	Stehleiter	Stehleiter	Stehleiter	Stehleiter	Stehleiter	Stehleiter	Stehleiter	Stehleiter	Stehleiter
Sprossen-/Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12
Artikelnummer	ML10003	ML10004	ML10005	ML10006	ML10007	ML10008	ML10009	ML10010	ML10012
Breite (äußere)	0,44 m	0,47 m	0,50 m	0,53 m	0,56 m	0,59 m	0,61 m	0,63 m	0,69 m
Länge (Transport)	0,94 m	1,22 m	1,50 m	1,78 m	2,06 m	2,34 m	2,62 m	2,90 m	3,46 m
Senkrechte Höhe (aufgestellt)	0,88 m	1,15 m	1,42 m	1,70 m	1,96 m	2,24 m	2,49 m	2,77 m	3,15 m
Standbreite	0,71 m	0,88 m	1,08 m	1,17 m	1,38 m	1,55 m	1,71 m	1,90 m	2,09 m
Stufenabstand	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
Gewicht	5,5 kg	7 kg	9 kg	10,5 kg	12 kg	14 kg	15,5 kg	17,5 kg	24 kg
Belastbarkeit (max)	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg

- Holme aus massiven, astfreien Nadelhölzern wie Kiefernholz
- Sprossen aus Buche
- dauerhafte & langlebige Holm-Sprossen-Verbindung: durchgehende Verzapfung mit Verkeilung für größtmögliche Stabilität
- Spannbolzen für zusätzliche Sicherheit
- verzinkte Scharniere mit dem praktischen Eimerhaken
- verzinkte, reißfeste Knotenkette als Spreizsicherung
- Transportsicherung
- Gefertigt nach DIN EN 131